

## ▶ Pipeco noir à embase carrée

# TEN



p. 4-94

### Caractéristiques produits

Catégorie	Pipeco
Installation	Gaz/fioul standard, Gaz/fioul basse température, Bois et Charbon
Type de conduit	Simple paroi inox 304 Pro
Modèle	N° 4 (16 vis)
Diamètre (millimètre (mm))	80/153
Unité de vente	(1 pièce)

### Caractéristiques techniques

#### Code

778648

### Descriptif

#### Gamme

"Utilisation : tubage (gaz, fuel standards et bois) et raccordement (gaz et fuel hors condensation, charbon et bois).

Tube simple paroi en inox qualité 304 (ép : 4/10e).

Soudé en continu.

Raccordement obligatoire de chaque élément avec un collier de sécurité.

Se conformer à la norme d'installation NF DTU 24-1 :

-Travaux de fumisterie.

-Système d'évacuation des produits de combustion desservant un ou des appareils.

CE 2270-CPD-049.

DOP n° TEN 10.

Pour raccordement :

-EN1856-2-T450-N1-W-Vm-L20040-G(400)M.

-EN1856-2-T250-N1-W-Vm-L20040-O(50)M.

-EN1856-2-T160-N1-W-Vm-L20040-O(20)M.

Pour tubage (avec collier) :

-EN1856-2-T450-N1-W-Vm-L20040-G.

"

