

▶ Réduction inox Femelle/Mâle

TEN



p. 4-94

Caractéristiques produits

Catégorie	Raccord
Installation	Gaz/fioul standard, Gaz/fioul basse température, Bois et Charbon
Type de conduit	Simple paroi inox 304 Pro
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Diamètre (millimètre (mm))	Diamètre réduit (millimètre (mm))
778097	F 139	M 125
778099	F 153	M 125
778098	F 153	M 139
778100	F 167	M 153
778101	F 180	M 153
778102	F 180	M 167
778652	F 125	M 111
778151	F 125	M 97
459733	F 139	M 130
459726	F 153	M 150

Descriptif

Gamme

"Utilisation : tubage (gaz, fuel standards et bois) et raccordement (gaz et fuel hors condensation, charbon et bois).

Tube simple paroi en inox qualité 304 (ép : 4/10e).

Soudé en continu.

Raccordement obligatoire de chaque élément avec un collier de sécurité.

Se conformer à la norme d'installation NF DTU 24-1 :

-Travaux de fumisterie.

-Système d'évacuation des produits de combustion desservant un ou des appareils.

CE 2270-CPD-049.

DOP n° TEN 10.

Pour raccordement :

-EN1856-2-T450-N1-W-Vm-L20040-G(400)M.

-EN1856-2-T250-N1-W-Vm-L20040-O(50)M.

-EN1856-2-T160-N1-W-Vm-L20040-O(20)M.

Pour tubage (avec collier) :

-EN1856-2-T450-N1-W-Vm-L20040-G.

"



Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires



Coude ouvert
à 3 parties
lisses 90°



Collier de
tubage inox



Tuyau simple
paroi Inox 304



Entonnoir de
purge