

Tampon Mâle inox 304

TEN



p. 4-94

Caractéristiques produits

Installation	Gaz/fioul standard, Gaz/fioul basse température, Bois et Charbon
Type d'embout	Mâle
Type de conduit	Simple paroi inox 304 Pro
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Catégorie	Diamètre (mm)
778087	Raccord	125
778088	Raccord	139
778089	Tampon	153
778090	Tampon	180

Descriptif

Gamme

"Utilisation : tubage (gaz, fuel standards et bois) et raccordement (gaz et fuel hors condensation, charbon et bois).

Tube simple paroi en inox qualité 304 (ép : 4/10e).

Soudé en continu.

Raccordement obligatoire de chaque élément avec un collier de sécurité.

Se conformer à la norme d'installation NF DTU 24-1 :

-Travaux de fumisterie.

-Système d'évacuation des produits de combustion desservant un ou des appareils.

CE 2270-CPD-049.

DOP n° TEN 10.

Pour raccordement :

-EN1856-2-T450-N1-W-Vm-L20040-G(400)M.

-EN1856-2-T250-N1-W-Vm-L20040-O(50)M.

-EN1856-2-T160-N1-W-Vm-L20040-O(20)M.

Pour tubage (avec collier) :

-EN1856-2-T450-N1-W-Vm-L20040-G.

"



Produits complémentaires



Té équerre
nu 90°



Tuyau simple
paroi Inox
304