Tuyau simple paroi Inox 304

TEN

p. 4-93

Caractéristiques produits

Catégorie	**Tuyau et conduit**
Installation	**Gaz/fioul standard, Gaz/fioul basse température, Bois et Charbon**
Type de conduit	**Simple paroi inox 304 Pro**
Unité de vente	**(1 pièce)**

Caractéristiques techniques

Code	Diamètre (mm)	Longueur (m)
778047	125	0.33
778052	125	0.50
778057	125	1
778048	139	0.33
778053	139	0.50
778058	139	1
778049	153	0.33
778054	153	0.50
778059	153	1
778050	180	0.33
778055	180	0.50
778060	180	1

Descriptif

Rigidité :
-Bords repliés.

-Embouts calibrés.
Sécurité :
-Bords repliés.

-Collier de sécurité.
Étanchéité :

-Soudure laser.
Facilité de montage :
-Emboîtement 60 mm.
-Recoupable côté mâle.

-Compatible avec tous les tuyaux de fumisterie.

Gamme

"Utilisation : tubage (gaz, fuel standards et bois) et raccordement (gaz et fuel hors condensation, charbon et bois).
Tube simple paroi en inox qualité 304 (ép : 4/10e).
Soudé en continu.
Raccordement obligatoire de chaque élément avec un collier de sécurité.
Se conformer à la norme d'installation NF DTU 24-1 :
-Travaux de fumisterie.

-Système d'évacuation des produits de combustion desservant un ou des appareils.
CE 2270-CPD-049.
DOP n° TEN 10.
Pour raccordement :
-EN1856-2-T450-N1-W-Vm-L20040-G(400)M.

-EN1856-2-T250-N1-W-Vm-L20040-O(50)M.

-EN1856-2-T160-N1-W-Vm-L20040-O(20)M.
Pour tubage (avec collier) :
-EN1856-2-T450-N1-W-Vm-L20040-G.
"

Produits complémentaires

Coude ouvert à 3 parties lisses 90°

Réduction inox Femelle/Mâle

Collier de suspension inox

Chapeau chinois Inox