

## ► Tuyau inox coulissant + bague

# TEN



p. 4-94

### Caractéristiques produits

Catégorie	<b>Tuyau et conduit</b>
Installation	<b>Gaz/fioul standard, Gaz/fioul basse température, Bois et Charbon</b>
Type de conduit	<b>Simple paroi inox 304 Pro</b>
Longueur (m)	<b>0.50</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

Code	Diamètre (mm)
778237	125
778238	139
778239	153
778240	180

### Descriptif

Longueur : 50 cm.  
Plage de réglage de 36 cm.

#### Gamme

"Utilisation : tubage (gaz, fuel standards et bois) et raccordement (gaz et fuel hors condensation, charbon et bois).

Tube simple paroi en inox qualité 304 (ép : 4/10e).

Soudé en continu.

Raccordement obligatoire de chaque élément avec un collier de sécurité.

Se conformer à la norme d'installation NF DTU 24-1 :

-Travaux de fumisterie.

-Système d'évacuation des produits de combustion desservant un ou des appareils.

CE 2270-CPD-049.

DOP n° TEN 10.

Pour raccordement :

-EN1856-2-T450-N1-W-Vm-L20040-G(400)M.

-EN1856-2-T250-N1-W-Vm-L20040-O(50)M.



-EN1856-2-T160-N1-W-Vm-L20040-O(20)M.

Pour tubage (avec collier) :

-EN1856-2-T450-N1-W-Vm-L20040-G.

"

