

## Bâti-support autoportant Rapid SL



p. 3-157

### Caractéristiques produits

Catégorie	<b>Bâti-support autoportant</b>
Série	<b>Rapid SL</b>
Largeur (mm)	<b>500</b>
Profondeur (mm)	<b>230</b>
Capacité du réservoir (L)	<b>9</b>
Hauteur (millimètre (mm))	<b>1130 à 1330</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

#### Code

740062

### Descriptif

Structure autoportante pour montage sur mur porteur ou cloison légère.  
 Réglage rapide et verrouillage de la hauteur.  
 Châssis en acier finition époxy.  
 Réservoir 6-9 L certifié NF.  
 Mécanisme 3/6 L NF à déclenchement pneumatique.  
 Déclenchement de chasse compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche.  
 Alimentation latérale, par le dessus ou par l'arrière avec robinet d'équerre et raccordement flexible.  
 Trappe de visite pour la maintenance.  
 Écartement des fixations 180/230 mm.  
 Pipe coudée PVC 100 mm.  
 Fourni avec pièce de raccordement DN80, tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC.

### Conditions de livraison

Livré avec matériel de fixation, tiges, écrous et équerres murales pour fixation de la cuvette WC.



### Documentation

12 documentation(s) disponible sur notre site internet.

### Produits complémentaires



Cuvette WC suspendue sans bride Bau Ceramic Soft Close



Plaque de commande Skate Air