

Entrées d'air hygro réglables acoustiques Isola HY - spéciale façade



p. 1-656

Caractéristiques produits

Unité de vente (1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Finition
545020	Blanc
640501	Chêne doré
640508	Gris foncé
640515	Gris RAL 7035
640522	Noir
220546	Anthracite

Descriptif

Entrée d'air Isola HY permettant de répondre à un classement de façade 30 dB -classe ESA 4.

Utilisée dans le cadre d'une installation de VMC de type hygro B (Atech n° 14/13-1910), elles sont associées aux bouches d'extraction hygro réglables ou temporisées du système.

Elles permettent de répondre aux exigences de la nouvelle réglementation acoustique NRA.

Débit : 6

-45 m3/h.

Mortaise de 354 x 12 mm.

Dimensions : 420 x 45 x 40 mm.

Gamme

Les entrées d'air hygro réglables assurent une variation du débit en fonction de l'humidité.

Elles permettent ainsi de réduire les risques de condensation, de diminuer les déperditions thermiques, de limiter l'introduction de poussières et pollens.

Conditions de livraison

Livrées sans capuchon de façade ni rallonge acoustique.




Image not found or type unknown

Documentation

10 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires



Accessoires pour entrée d'air autoréglable pour séries M et M-G pour menuiserie PVC