

## ▶ Entrée d'air autoréglable pour menuiserie PVC - M22

### Caractéristiques produits

Coloris	<b>Blanc</b>
Désignation	<b>Entrée d'air M 22</b>
Conditionnement	<b>10</b>
Type d'huissérie	<b>PVC</b>
Débit (m <sup>3</sup> /h)	<b>22</b>
Hauteur totale (mm)	<b>24</b>
Largeur totale (mm)	<b>390</b>
Épaisseur totale (mm)	<b>20</b>
Isolement acoustique (dB)	<b>35</b>
Hauteur de la mortaise (mm)	<b>12</b>
Largeur de la mortaise (mm)	<b>354</b>
Unité de vente	<b>(1 conditionnement)</b>

### Caractéristiques techniques

#### Code

### Descriptif

Débit : 22 m<sup>3</sup>/h.

Équipées d'une cale sécable permettant d'obtenir un débit de 30 m<sup>3</sup>/h.

Isolement acoustique M 22 + CE2A: Dn,e,w (Ctr)=35 dB.

Mortaise de 354 x 12 mm.


Finition blanc.

### Gamme

Installées à l'intérieur du logement, elles sont associées à un capuchon ou à une grille de façade.

### Conditions de livraison

Livrées au carton. Livrées sans capuchons de façade CE2A.



### Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.