Mitigeur Presto 4000 S

PRESTO

p. 3-190

Caractéristiques produits

Catégorie	**Robinet temporisé**
Commande	**Poussoir**
Installation	**Sur plage**
Appareil sanitaire	**Lavabo et lave-main**
Type de robinetterie	**Mitigeur**
Saillie (mm)	**123**
Unité de vente	**(1 pièce)**

Caractéristiques techniques

Code	Raccordement	Bouton	Débit (L/min)	Durée d'écoulement (seconde (seconde))	Modèle
730146	Flexible 12x17	Chromé	6		
730086	Flexible 12x17	Polyactéal noir	6	10 à 20	
229441	Flexibles 12x17	Chromé	3	15	4000S (à antiblocage)
229434	Flexibles 12x17	Polycétal noir	3	15	4000S (à antiblocage)

Descriptif

Système S antiblocage : évite l'écoulement continu.
Durée d'écoulement 15 sec ± 5 sec.
Débit pré-réglé à 3 l/min.
Réglage de la température par rotation du bouton poussoir.
Sécurité antibrûlure par butée de température.
Robinet d'arrêt MM 3/8" (12x17).

Conditions de livraison

Livré avec flexibles tressés inox 12x17 avec clapets anti-retour NF.

Documentation

7 documentation(s) disponible sur notre site internet.