

## ▶ Robinet poussoir Presto 504 & 504S



p. 3-189

### Caractéristiques produits

Catégorie	<b>Robinet temporisé</b>
Installation	<b>Murale</b>
Appareil sanitaire	<b>Lavabo et lave-main</b>
Type de robinetterie	<b>Robinet simple</b>
Commande	<b>Poussoir</b>
Débit (L/min)	<b>3</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

Code	Modèle	Raccordement	Type d'eau	Saillie (mm)	Durée d'écoulement (seconde (seconde))	Norme
730310	504	M 12x17	Eau chaude	65	10 à 20	
730080	504	M 15x21	Eau chaude	65	10 à 20	NF
730078	504	M 15x21	Eau froide	65	10 à 20	NF
730079	504S (à antiblocage)	M 15x21	Eau froide	65	10 à 20	-
730309	504	M 12x17	Eau froide	65	10 à 20	-
229210	504S (à antiblocage)	M 15x21	Froid	65	15	
229217	504S (à antiblocage)	M 12x17	Chaude	65	15	
229182	504S (à antiblocage)	M 15x21	Froid antigel	65	15	
229189	504	M 15x21	Froide	66	15	NF
229196	504	M 15x21	Froid	66	15	NF

Code	Modèle	Raccordement	Type d'eau	Saillie (mm)	Durée d'écoulement (seconde (seconde))	Norme
229203	504S (à antiblocage)	M 12x17	Froide	65	15	

## Descriptif

Durée d'écoulement 15 sec  $\pm$  5 sec.  
Débit pré-réglé à 3 l/min.  
Réglage de débit : 4 positions inaccessibles aux usagers.  
Fixation anti-arrachement.  
Système anti-blocage "S" sur référence 63100.



## Documentation

9 documentation(s) disponible sur notre site internet.

## Produits complémentaires



Manchon  
PVC F/F