

▶ Robinet poussoir eau froide 605 & 605S

Image not found or type unknown



Caractéristiques produits

Débit (L/min)	3
Saillie (mm)	121
Commande	Poussoir
Catégorie	Robinet temporisé
Installation	Sur plage
Raccordement	M 15x21
Appareil sanitaire	Lavabo et lave-main
Type de robinetterie	Robinet simple
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Norme	Modèle	Type d'eau	Durée d'écoulement (seconde)
730083	NF	605	Eau froide	10 à 20
730082		605S (à antiblocage)	Eau froide	10 à 20
229105	NF	605	Eau froide ou pré-mitigée	10 à 20
229112		605S (à antiblocage)	Chaude	15

Descriptif

Durée d'écoulement 15 sec ± 5 sec.

Débit pré-réglé à 3 L/min.

Réglage de débit 4 positions inaccessibles aux usagers.

Fixation anti-arrachement et système de verrouillage.

Alimentation mâle 15x21.

Système anti-blocage "S" sur référence 64612.



Norme du produit

Éligible au label Clef Verte.

Documentation

4 documentation(s) disponible sur notre site internet.


Produits complémentaires



Coude PVC 87°
30 F/F



Tube PVC
d'évacuation
NF - gris - 4
mètres



Flexible inox
alimentation
sanitaire F/F
Gargalo