

▶ Chauffe-eau électrique vertical mural stéatite-magnésium Chauffeo Plus atlantic



p. 3-266

Caractéristiques produits

Catégorie	Chauffe-eau
Pose	Mural
Format	Standard
Mode de chauffage	Électrique
Type de résistance	Stéatite
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Temps de chauffe	Profil de soutirage	Nombre d'utilisateurs réguliers	Diamètre (mm)	Puissance (W)	A (mm)	H (mm)	Volume (L)	Consommation d'entretien (kWh/24 h)	Capacité d'eau chaude à 40°C (L)	C (mm)	Classe énergétique	B (mm)
718063	5h12	L	2	513	1200	750	835	100	1.21	182	530		
718064	5h12	M	3	513	1800	1050	1155	150	1.59	275	530	C	800
718065	6h11	L	4	513	2200	1050	1475	200	1.98	373	550	C	800
505240	2h46	M	2	505	1200	370	575	50	0.79		530	C	
505247	4h09	M	2	513	1200	570	705	75	1.07	140	530	C	

Descriptif

Résistance stéatite dans fourreau émaillé : pas de contact avec l'eau.

Anode magnésium.

Haute isolation de la cuve.

Installation facilitée en remplacement avec système EasyKIT.

Tension 230 V mono.

Temps de chauffe de 15 à 65 °C : selon modèles (voir tableau).

Garantie de 5 ans sur cuve et de 2 ans sur pièces électriques.

Conditions de livraison

Livré avec raccord diélectrique tournant "EasyRACCORD".



Les + produits

Installation rapide avec EasyFIX.

Norme du produit

**Certifiés NF Performance
Electricité 2 étoiles par LCIE
sauf modèle 50 L (NF).**

Documentation

7 documentation(s) disponible sur
notre site internet.

Produits complémentaires



Trepied pour
chauffe-eau



Raccord écrou
libre femelle à
sertir femelle à
visser
Sanpress



Groupe de
 sécurité droit
 anti-pollution
 Beaupré Inox



Siphon pour
 groupe de
 sécurité avec
 déflecteur