Chauffe-eau électrique vertical sur socle stéatite-magnésium Chauffeo Plus

atlantic

p. 3-266

Caractéristiques produits

Catégorie	**Chauffe-eau**
Pose	**Sol**
Format	**Standard**
Mode de chauffage	**Électrique**
Classe énergétique	**C**
Type de résistance	**Stéatite**
Diamètre (mm)	**575**
A (mm)	**280**
Unité de vente	**(1 pièce)**

Caractéristiques techniques

Code	Temps de chauffe	Profil de soutirage	Nombre d'utilisateurs réguliers	Puissance (W)	H (mm)	Volume (L)	Consommation d'entretien (kWh/24 h)	Capacité d'eau chaude à 40°C (L)
718066	4h45	L	5 et +	3000	1510	250	2.11	429
718067	6h08	L	5 et +	3000	1765	300	2.50	537
505254	5h22	M	4	2200	1270	200	1.85	364

Descriptif

Résistance stéatite dans fourreau émaillé : pas de contact avec l'eau.
Anode magnésium.
Haute isolation de la cuve.
Installation facilitée en remplacement avec système EasyKIT.
Tension 230 V mono.
Temps de chauffe de 15 à 65 °C : selon modèles (voir tableau).
Garantie de 5 ans sur cuve et de 2 ans sur pièces électriques.

Conditions de livraison

Livré avec raccord diélectrique tournant "EasyRACCORD".

Documentation

10 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires

Siphon pour groupe de sécurité avec déflecteur

Groupe de sécurité SFR coudé