Chauffe eau électrique ZENEO ACI hybride monophasé mural

atlantic

p. 3-267

Caractéristiques produits

Catégorie	**Chauffe-eau**
Pose	**Mural**
Format	**Standard**
Mode de chauffage	**Électrique**
Classe énergétique	**C**
Type de résistance	**ACI**
C (mm)	**530**
Unité de vente	**(1 pièce)**

Caractéristiques techniques

Code	Temps de chauffe	Profil de soutirage	Nombre d'utilisateurs réguliers	A (mm)	H (mm)	Volume (L)	Diamètre (mm)	Puissance (W)	Consommation d'entretien (kWh/24 h)	Capacité d'eau chaude à 40°C (L)	B (mm)
711840	5h27	L	2	750	835	100	513	1200	1.28	177	
711841	5h14	M	3	1050	1155	150	513	1800	1.65	276	800
711842	5h44	L	4	1050	1475	200	513	2200	1.94	374	800
711849	2h23	M	1	370	575	50	505	1200	0.82		
711850	4h08	M	1	570	705	75	513	1200	1.08	142	

Descriptif

Résistance stéatite avec fourreau émaillé de protection : pas de contact direct avec l'eau et peu de dépôts de calcaire.
Protection dynamique anti-corrosion ACI Hybride.
Jusqu'à 8% d'économies réalisées sur la consommation d'électricité.
Cuve émaillée de fabrication française.
Ø réduit, idéal pour l'intégration dans les placards.
Tension 230 V mono.
Monokitables en tri avec le kit Tri en accessoire (sauf 50, 75 et 100 litres).

Thermostat électronique pour une température stable avec anti-chauffe à sec.

Conditions de livraison

Livré avec raccord diélectrique bi-métallique.

Norme du produit

Certifiés NF Performance Electricité 3 étoiles par LCIE sauf modèle 50 L (NF).

Documentation

9 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires

Trepied pour chauffe-eau

Groupe de sécurité SFR droit inox

Siphon pour groupe de sécurité avec déflecteur