

## ▶ Electrovanne WKB2 commande indirecte F/F



p. 3-239

### Caractéristiques produits

Finition	<b>Brut</b>
Matière	<b>Laiton</b>
Catégorie	<b>Électrovanne</b>
Type d'ouverture	<b>Commande indirecte</b>
Raccordement	<b>FF</b>
Tension (V)	<b>220</b>
Puissance (W)	<b>9</b>
Pression nominale (bar)	<b>16</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

Code	Filetage
751060	12x17
751038	15x21
751039	20x27
751063	26x34

### Descriptif

Electrovanne 2 voies à membrane à action indirecte (pilote) normalement fermée.

Corps laiton et système intérieur laiton et acier inoxydable.

Membrane EPDM (-10 °C +140 °C).

Viscosité : max.

50cSt.

Température min.

: -10 °C.

Température max.

: 140 °C.

Fluides admis : eau.

Amortissement des coups de bélier.

Filtre intégré pour protéger le système pilote.

Temps de fermeture réglable disponible.

Protection : IP 65 avec connecteur.

Raccordement : Femelle/femelle, filetages gaz cylindriques G (BSP).



## Documentation

6 documentation(s) disponible sur notre site internet.