

▶ Réducteur de pression Isobar+ MG 15/20
FF Laiton

Itron



p. 3-246

Caractéristiques produits

Matière	Laiton
Finition	Brut
Filetage	15x21/20x27
Catégorie	Réducteur de pression
Protection	Pression
Type d'embout	MM/FF/MF
Pression maximale (bar)	25
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

753047

Descriptif

Pour eau froide et eau chaude.
Corps et coiffe en laiton.
Siège en inox.
Technologie par membrane guidée à effet de compression.
Triple fonction :
-Réduction de la pression.

-Régulation de pression (évite les pics de pression).

-Sécurisation du réseau sanitaire.
Montage toutes positions.
Adaptable à toutes les installations de calibres DN 15 et 20.
Température maximale : 80 °C.
Pression maximale en amont : 25 bar.
Plage de réglage aval : de 1,5 à 4,5 bar (préréglé à 3 bar).
2 prises 1/4" (8x13) pour la pose d'un manomètre.

Conditions de livraison

Livré avec 2 raccords multifiletés réversibles offrant 16 possibilités de raccordement.



Image not found or type unknown



Documentation

4 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires



Mamelon laiton
égal M/M à
visser



Manomètre
boîtier ABS sec