

▶ Réducteur de pression Isobar+ MG 15/20 FF Laiton



Caractéristiques produits

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Matière | Laiton |
| Finition | Brut |
| Pression maximale (bar) | 25 |
| Filetage | 15x21/20x27 |
| Catégorie | Réducteur de pression |
| Protection | Pression |
| Type d'embout | MM/FF/MF |
| Unité de vente | (1 pièce) |

Caractéristiques techniques

Code

753047

Descriptif

Pour eau froide et eau chaude.

Corps et coiffe en laiton.

Siège en inox.

Technologie par membrane guidée à effet de compression.

Triple fonction :

-Réduction de la pression.

-Régulation de pression (évite les pics de pression).

-Sécurisation du réseau sanitaire.

Montage toutes positions.

Adaptable à toutes les installations de calibres DN 15 et 20.

Température maximale : 80 °C.

Pression maximale en amont : 25 bar.

Plage de réglage aval : de 1,5 à 4,5 bar (préréglé à 3 bar).

2 prises 1/4" (8x13) pour la pose d'un manomètre.

Conditions de livraison

Livré avec 2 raccords multifiletés réversibles offrant 16 possibilités de raccordement.



Documentation

4 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires



Vanne boisseau sphérique M/F manette - Passage intégral PN32



Compteur d'eau divisionnaire à cadran sec TU6



Vanne avant ou après compteur M/F avec trou de plombage



Robinet d'arrêt laiton M/M sans épaulement avec purge