

▶ Réducteur de pression Isobar + MG 15/20 FF Composite

Itron

Caractéristiques produits

Matière	Laiton/polymère
Finition	Brut
Pression maximale (bar)	25
Filetage	15x21/20x27
Catégorie	Réducteur de pression
Protection	Pression
Type d'embout	MM/FF/MF
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

752084

Descriptif

Pour eau froide et eau chaude.

Corps en laiton avec coiffe en matière composite.

Siège en inox.

Technologie par membrane guidée à effet de compression.

Triple fonction :

-Réduction de la pression.

-Régulation de pression (évite les pics de pression).

-Sécurisation du réseau sanitaire.

Montage toutes positions.

Adaptable à toutes les installations de calibres DN 15 et 20.

Température maximale : 80 °C.

Pression maximale en amont : 25 bar.

Plage de réglage aval : de 1,5 à 4,5 bar (préréglé à 3 bar).

2 prises 1/4" (8x13) pour la pose d'un manomètre.

Conditions de livraison

Livré avec 2 raccords multifiletés réversibles offrant 16 possibilités de raccordement.



Documentation

4 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires



Vanne boisseau sphérique M/F manette - Passage intégral PN32



Compteur d'eau divisionnaire à cadran sec TU6



Vanne avant ou après compteur M/F avec trou de plombage



Robinet d'arrêt laiton M/M sans épaulement avec purge