Poste à souder à l'électrode Gysmi E 160

Caractéristiques produits

Modèle	**Gysmi E160**
Longueur (mm)	**270**
Hauteur (mm)	**210**
Largeur (mm)	**100**
Poids (kg)	**4.60**
Tension (V)	**230**
Intensité maximum (A)	**160**
Diamètre d'électrode maximum (mm)	**4**
Unité de vente	**(1 pièce)**

Caractéristiques techniques

Code

Descriptif

Poste monophasé pour soudage à l'électrode MMA en courant continu.
Technologie inverter avec commande par micro-processeur.
Très légers, ils permettent l'utilisation des électrodes rutiles, basiques, inox et fonte.
Consommation électrique très faible sur alimentation domestique.
Protection pour les groupes électrogènes (± 15 %).
Facilité d'amorçage, anti-collage.
Technologie Inverter GysLe Hot Start : surintensité en début de soudage.
L'Arc Force : surintensité qui évite le collage lorsque l'électrode rentre dans le bain.
L'Anti-Sticking : permet de décoller facilement votre électrode sans la faire rougir.

Conditions de livraison

En mallette avec pince de masse, câble et porte électrodes.

Image not found or type unknown

Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.