

▶ **Bandeaux en applique avec sélecteur de fermeture - 2 vantaux sans asservissement – sans ferme-porte**



p. 1-225



Caractéristiques produits

Unité de vente (1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Finition	Montage du bandeau	Avec ferme-porte	Avec asservissement	Modèle	Montage	Largeur de la porte maximum (mm)
346207	Argent	Côté paumelles	Non	Non	ISM	Côté paumelles	950
605136	Argent	Côté opposé aux paumelles	Non	Non	L-ISM	Côté opposé aux paumelles	950



Norme du produit

Conforme à la norme NF EN 1158 (sélecteur de fermeture).
Marquage CE.

Documentation

8 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Descriptif

Les bandeaux ISM s'installent avec 2 ferme-porte TS 5000, TS 3000 et TS WOOD.

Gamme

Bandeaux aux dimensions réduites, hauteur : 30 mm.
Permet une pose aisée sur dormant étroit.
Réversible pose à droite ou à gauche.
Régulateur de fermeture garantissant le respect de l'ordre de fermeture des vantaux.
Coulisse à recouper.
Pour portes jusqu'à 100 kg ou 950 mm.
Design bombé finition argent.

Conditions de livraison

Livrés sans ferme-porte.