







 Bandeaux en applique avec sélecteur de fermeture - 2 vantaux avec asservissement – sans ferme-porte





## Caractéristiques produits

| Finition                         | Argent    |
|----------------------------------|-----------|
| Avec ferme-porte                 | Non       |
| Avec asservissement              | Oui       |
| Largeur de la porte maximum (mm) | 950       |
| Unité de vente                   | (1 pièce) |

# Caractéristiques techniques

| Code   | Montage du bandeau        | Modèle  | Montage                   |
|--------|---------------------------|---------|---------------------------|
| 346221 | Côté paumelles            | E-ISM   | Côté paumelles            |
| 346228 | Côté opposé aux paumelles | L-E-ISM | Côté opposé aux paumelles |

# **Descriptif**

Bandeaux aux dimensions réduites, hauteur : 30 mm.

Permet une pose aisée sur dormant étroit.

Réversible pose à droite ou à gauche.

Régulateur de fermeture garantissant le respect de l'ordre de fermeture des vantaux.

Coulisse à recouper.

Pour portes jusqu'à 100 kg ou 950 mm.

Design bombé finition argent.

Les bandeaux ISM s'installent avec 2 ferme-porte TS 5000, TS 3000 et TS WOOD.

Tension: 24 et 48 Volts.

#### Conditions de livraison

Livrés sans ferme-porte.





# Norme du produit

Marquage CE, conforme aux normes NF EN 1158 (sélecteur de fermeture) et NF-S 61937-2 (D A S).

### **Documentation**

**8** documentation(s) disponible sur notre site internet.