# Joints fibre vulcanisée rouge DGS/VS4-ACS/CLP Jarnon

LA MARQUE legallais

p. 6-194

Image not type unknown

## Caractéristiques produits

| | |
|---|---|
| Épaisseur du joint (mm) | **1.50** |
| Unité de vente | **(1 conditionnement)** |

## Caractéristiques techniques

| Code | Conditionnement | Diamètre extérieur du joint (mm) | Diamètre intérieur du joint (mm) |
|---|---|---|---|
| 793895 | 100 | 14.50 | 9 |
| 520136 | 200 | 14.50 | 9 |
| 793896 | 100 | 18 | 12 |
| 520143 | 200 | 18 | 12 |
| 793897 | 25 | 20 | 13 |
| 793898 | 100 | 24 | 15 |
| 520129 | 150 | 24 | 15 |
| 793899 | 25 | 27 | 20 |
| 793900 | 100 | 30 | 22 |
| 793901 | 50 | 38 | 30 |
| 793902 | 50 | 45 | 35 |
| 793903 | 25 | 56 | 42 |
| 793894 | 50 | 12 | 6 |

## Descriptif

Pour raccords standards.
Utilisation : eau potable, eau chaude, froid, fuel, huile.
Épaisseur : 1,5 mm.
Température maxi : 105°C.

## Norme du produit

**ACS/CLP Eurofins.**

## Documentation

**5** documentation(s) disponible sur notre site internet.

## Produits complémentaires

Mamelon laiton égal M/M à visser

Bouchon laiton femelle à visser