

▶ Paumelles techniques invisibles Tectus 3DN pour portes lourdes

 **SIMONSWERK**



p. 1-551

Caractéristiques produits

Matière	Zamak/aluminium
Conditionnement	1 boîte de 2 pièces
Unité de vente	(1 paire)

Caractéristiques techniques

Code	Finition	Modèle	Hauteur de la paumelle (mm)	Largeur de la lame droite (mm)	Largeur de la lame gauche (mm)	Distance entre les 2 lames (mm)	Charge maximum (kg)
617323	Laqué argent	Tectus 3D N 240	155	21	18	11.70	60
617316	Aspect inox	Tectus 3D N 240	155	21	18	11.70	60
617330	Nickelé mat	Tectus 3D N 240	155	21	18	11.70	60
617344	Laqué argent	Tectus 3D N 340	160	28	28	17.50	80
617351	Nickelé mat	Tectus 3D N 340	160	28	28	17.50	80
617337	Aspect inox	Tectus 3D N 340	160	28	28	17.50	80
617365	Laqué argent	Tectus 3D N 540	200	32	32	16.50	120
617372	Nickelé mat	Tectus 3D N 540	200	32	32	16.50	120

Code	Finition	Modèle	Hauteur de la paumelle (mm)	Largeur de la lame droite (mm)	Largeur de la lame gauche (mm)	Distance entre les 2 lames (mm)	Charge maximum (kg)
617358	Aspect inox	Tectus 3D N 540	200	32	32	16.50	120
846776	Laqué argent	Tectus 3D N 640	240	32	32	16.50	200
846783	Nickelé mat	Tectus 3D N 640	240	32	32	16.50	200
846769	Aspect inox	Tectus 3D N 640	240	32	32	16.50	200
137279	Noir mat	Tectus 3D N 540	200	32	32	16.50	120
137272	Noir mat	Tectus 3D N 340	160	28	28	17.50	80
137265	Noir mat	Tectus 3D N 240	155	21	18	11.70	60
137286	Noir mat	Tectus 3D N 640	240	32	32	16.50	200

Descriptif

Pour portes intérieures affleurantes en bois.
 Angle d'ouverture jusqu'à 180°.
 Utilisables dans les deux sens gauche ou droite, sans entretien.
 Réglables en 3 dimensions : largeur \pm 3 mm, hauteur \pm 3 mm, appui \pm 1,5 mm.
 En zamak/aluminium.

Gamme

Pour portes lourdes.
 Pour huisseries bois, acier ou aluminium.
 Pour modèle de dormant à ébrasement, chambranle, huisserie métallique ou aluminium.
 Autres finitions sur demande.

Conditions de livraison

Boîte de deux paumelles.



Documentation

27 documentation(s) disponible sur notre site internet.