







Ensembles sur grande plaque en aluminium anodisé - Stockholm






Caractéristiques produits

Matière	Aluminium
Main	Droite réversible
Entraxe de fixation de la plaque mm	195
Type de béquille	Angle droit
Entraxe (mm)	70
Saillie (mm)	71
Dimension du carré (mm)	7
Épaisseur de la porte (millimètre (mm))	38 à 47
Unité de vente	(1 conditionnement)

Caractéristiques techniques

Code	Finition	Fonction de l'ensemble	Conditionnement
381620	Aluminium aspect inox	Condamnation avec voyant	2
381585	Argent	Condamnation avec voyant	2
381571	Argent	Clé I	4
381564	Argent	Clé L	4
381557	Argent	Bec-de-cane	4
381592	Aluminium aspect inox	Bec-de-cane	4
381578	Argent	Condamnation sans voyant	2
381613	Aluminium aspect inox	Condamnation sans voyant	2
381606	Aluminium aspect inox	Clé I	4









Code	Finition	Fonction de l'ensemble	Conditionnement
381599	Aluminium aspect inox	Clé L	4

Descriptif

Entraxe de fixation : 195 mm. Plaques de 234 x 39 mm.

Longueur de la béquille : 132 mm. Saillie de la béquille : 71 mm.

Pour porte d'épaisseur : 38 à 47 mm (40 mm pour les fonctions à condamnation).

Carré à montage rapide.

Gamme

Pour serrures entraxe 70 mm et carré de 7 mm sauf certains modèles entraxe 72 carré de 8 mm

Conditions de livraison

Livrés à la boîte.



Norme du produit

DIN EN1906 – Grade 3 : pour bâtiments publics à fréquentation élevée.

Documentation

7 documentation(s) disponible sur notre site internet.