

▶ Goujons métalliques acier zingué fixation lourde Spit Fix 3

Image not found or type unknown



p. 6-122

Caractéristiques produits

Matière	Acier
Finition	Zingué
Unité de vente	(1 boîte)

Caractéristiques techniques

Code	Conditionnement	Agrément	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Diamètre de perçage (mm)	Épaisseur à fixer maximum (mm)	Épaisseur à fixer minimum (mm)
373283	50	ATE	10	75	10	15	5
373290	50	ATE	10	95	10	36	26
373318	25	ATE	12	80	12	5	0
373262	50	ATE	8	115	8	65	55
373248	100	ATE	8	70	8	20	10
373255	50	ATE	8	90	8	40	30
373297	25	ATE	10	125	10	65	55
373304	25	ATE	10	140	10	80	70
373311	25	ATE	10	160	10	100	90
373276	50	ATE	10	65	10	5	0
373325	25	ATE	12	100	12	25	10
373332	25	ATE	12	115	12	40	25
373339	25	ATE	12	140	12	65	50
373360	20	ATE	12	220	12	145	130

Code	Conditionnement	Agrément	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Diamètre de perçage (mm)	Épaisseur à fixer maximum (mm)	Épaisseur à fixer minimum (mm)
373367	20	ATE	16	100	16	5	0
373374	20	ATE	16	125	16	30	15
373381	10	ATE	16	150	16	55	40
373388	10	ATE	16	170	16	75	60
373402	10	ATE	20	150	20	10	0
373409	10	ATE	20	165	20	50	25
373416	10	ATE	20	220	20	105	80
373269	50	ATE	8	130	8	80	70
373241	100	ATE	8	55	8	5	0
476988	20	ATE	12	180	12	105	90
599068	20	ATE	12	160	12	85	70
610142	50	ATE	8	160	8	110	0
610149	25	ATE	12	125	12	50	0
610135	100	ATE	6	55	6	20	0
636749	10	ATE	16	185	16	90	75
625081	10	ATE	16	300	16	190	205
625074	10	ATE	12	290	12	200	215
252746	50		8	100	8	50	40
252753	50		10	85	10	25	15
252760	25		10	110	10	50	40



Les + produits

30 % de performance en plus.

Norme du produit

ATE option 7 : béton non fissuré.

Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Descriptif

Pose simple et rapide à travers la pièce à fixer (évite traçage et manipulations).

Auto-expansion.

Surenforcement possible pour augmenter la tenue.

Filetage sur toute la longueur.

Matériaux : béton, pierre, parpaing plein.

Conditions de livraison

Livrés prémontés.