Rayonnages grillagés EPSIVOL

Image not found or type unknown

Image not found or type unknown

Caractéristiques produits

Désignation	**Élément de départ**
Profondeur (mm)	**800**
Unité de vente	**(1 ensemble)**

Caractéristiques techniques

Code	Hauteur (mm)

Descriptif

Hauteur : 2000 mm ou 2500 mm.
Profondeur : 800 mm.
Longueur : 1800 mm par éléments.
Robuste : 400 kg par niveau.
Composition :Échelles, lisses feuillure, platelages fils : maille 100 x 50 mm, fil : Ø 5 mm.
Porte double cadenassable, L : 1800 mm (2 x 900 mm).
Fond, côtés et toit grillagés maille 50 x 50 mm.
Coloris : échelles : bleu RAL 5015 ; lisses, platelages, panneaux : gris perle RAL 7035 ; bac de rétention (en option) : jaune RAL 1004.
Éléments de départ :2 échelles, 4 lisses (H 2000 mm) ou 6 lisses (H 2500 mm),2 platelages (H 2000 mm) ou 3 platelages (H 2500 mm), 2 côtés,1 fond et 1 dessus grillagé,1 double porte.
Éléments suivants:1 échelle, 4 lisses (H 2000 mm) ou 6 lisses (H 2500 mm), 2 platelages (H 2000 mm) ou 3 platelages (H 2500 mm), 2 côtés, 1 fond et 1 dessus grillagé, 1 double porte.
Niveaux supplémentaires :2 lisses feuillure longueur 1800 mm et platelage fil électro-zingué.
Bac de rétention : 375 litres
-H 361 x P 800 x L 1800 mm.

Les + produits

Protège et limite l'accès à vos produits.

Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.