

▶ Rayonnages grillagés EPSIVOL



Caractéristiques produits

Désignation	Élément de départ
Profondeur (mm)	800
Unité de vente	(1 ensemble)

Caractéristiques techniques

Code	Hauteur (mm)
------	--------------

Descriptif

Hauteur : 2000 mm ou 2500 mm.

Profondeur : 800 mm.

Longueur : 1800 mm par éléments.

Robuste : 400 kg par niveau.

Composition : Échelles, lisses feuillure, platelages fils : maille 100 x 50 mm, fil : Ø 5 mm.

Porte double cadenassable, L : 1800 mm (2 x 900 mm).

Fond, côtés et toit grillagés maille 50 x 50 mm.

Coloris : échelles : bleu RAL 5015 ; lisses, platelages, panneaux : gris perle RAL 7035 ; bac de rétention (en option) : jaune RAL 1004.


Éléments de départ : 2 échelles, 4 lisses (H 2000 mm) ou 6 lisses (H 2500 mm), 2 platelages (H 2000 mm) ou 3 platelages (H 2500 mm), 2 côtés, 1 fond et 1 dessus grillagé, 1 double porte.

Éléments suivants : 1 échelle, 4 lisses (H 2000 mm) ou 6 lisses (H 2500 mm), 2 platelages (H 2000 mm) ou 3 platelages (H 2500 mm), 2 côtés, 1 fond et 1 dessus grillagé, 1 double porte.

Niveaux supplémentaires : 2 lisses feuillure longueur 1800 mm et platelage fil électro-zingué.

Bac de rétention : 375 litres

-H 361 x P 800 x L 1800 mm.



Les + produits

Protège et limite l'accès à vos produits.

Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.