

▶ Chauffe eau électrique ZENEO ACI hybride monophasé compact mural **atlantic**



p. 3-267

Caractéristiques produits

Catégorie	Chauffe-eau
Mode de chauffage	Électrique
Classe énergétique	C
Pose	Mural
Type de résistance	ACI
Format	Compact
Diamètre (mm)	570
C (mm)	590
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Profil de soutirage	Nombre d'utilisateurs réguliers	Temps de chauffe	Puissance (W)	Volume (L)	Capacité d'eau chaude à 40°C (L)	A (mm)	H (mm)	Consommation d'entretien (kWh/24 h)	B (mm)
346123	L	2	5h29	1200	100	177.80	570	740	1.15	
346130	M	3	5h09	1800	150	278.20	750	990	1.44	500
346137	L	4	5h53	2200	200	369.70	1050	1245	1.74	800

Descriptif

Plus compact en terme de hauteur (Ø 570 mm) : idéal pour les hauteurs réduites.
Résistance stéatite avec fourreau émaillé de protection : pas de contact direct avec l'eau.
Protection dynamique anti-corrosion ACI Hybride.
Jusqu'à 8% d'économies réalisées sur la consommation d'électricité.
Cotes de fixation adaptées pour le montage en lieu et place des anciens appareils.
Tension 230 V mono.
Monokitable en Tri avec le kit Tri en accessoire pour les modèles 150 et 200 L.
Thermostat électronique pour une température stable avec anti-chauffe à sec.
Temps de chauffe de 15 à 65 °C : selon modèles (voir tableau).

Conditions de livraison

Livré avec raccord diélectrique bi-métallique.



Les + produits

Idéal pour les hauteurs réduites.

Documentation

7 documentation(s) disponible sur notre site internet.