

► **Cylindre simple de sûreté - Profil européen s'ouvrant en Laiton nickelé mat sur numéro AGL 697 - Série R6**

ISEO[®]
ULTIMATE ACCESS TECHNOLOGIES



p. 1-10

Caractéristiques produits

Finition	Laiton nickelé
Type	Simple
Nombre de goupilles	6
Fonction	S'ouvrant
Nombre de clés	5
Indice de sécurité	3
Dimensions (millimètre (mm))	30 x 10
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

373675

Descriptif

Panneton indexable tous les 45°.
Cylindres sur numéro suivi s'ouvrants entre-eux sans limite quantitative.
Clés réversibles.

Gamme

Profil européen à 6 goupilles en inox.
Panneton DIN en acier fritté incliné à 30°.
Protection anticrochetage et antiperçage.
Clé réversible.

Conditions de livraison

Livrés avec 5 clés.




Norme du produit

Conforme à la norme
EN1303/2015 : 160B0C50.

Documentation

2 documentation(s) disponible sur
notre site internet.

Produits complémentaires



Cylindres
doubles de
sûreté à bouton -
Profil européen
s'ouvrant en
Laiton nickelé
mat sur numéro
AGL 697 - Série
R



Cylindre double
de sûreté - Profil
européen
s'ouvrant en
Laiton nickelé
mat sur numéro
AGL 697 - Série
R6