Interrupteur différentiel DX³ bipolaire

legrand

p. 5-5

Caractéristiques produits

Catégorie	**Disjoncteur et interrupteur différentiel**
Type de protection	**Tête de groupe**
Sensibilité (mA)	**30**
Unité de vente	**(1 pièce)**

Caractéristiques techniques

Code	Nombre de modules	Type	Connexions	Nombre de pôles	Calibre (A)
353683	2	AC	Vis/vis	Bipolaire	40
353711	2	AC	Vis/auto	Bipolaire	40
353732	2	A	Vis/auto	Bipolaire	40
353697	2	A	Vis/vis	Bipolaire	40
353676	2	AC	Vis/vis	Bipolaire	25
353704	2	AC	Vis/auto	Bipolaire	25
498275	3	AC	Vis/vis	Tripolaire	63
353739	2	A	Vis/auto	Bipolaire	63
353718	2	AC	Vis/auto	Bipolaire	63
353690	2	A	Vis/vis	Bipolaire	25
353725	2	A	Vis/auto	Bipolaire	25

Descriptif

Permet la répartition optimisée par peigne.
Pour peigne optimisé universel mono.
Type AC : détecte les défauts à composante alternative.
Type A : détecte les défauts à composantes alternative et continue (circuits spécialisés : cuisinière, plaque de cuisson, lave-linge).
2 types de connexion :
-Vis/auto : arrivée haute par bornes à vis et sortie haute par bornes auto.

-Vis/vis : arrivée haute et sortie haute par bornes à vis.

Norme du produit

Conforme à la norme NF EN 61008-1.

Documentation

12 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires

Coffret 13 modules Drivia

Peigne d'alimentation HX3

Disjoncteur DNX³ 6 KA unipolairs + neutre