

▶ Interrupteur différentiel DX³ bipolaire **legrand**



p. 5-5

Caractéristiques produits

Catégorie	Disjoncteur et interrupteur différentiel
Type de protection	Tête de groupe
Sensibilité (mA)	30
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Nombre de modules	Type	Connexions	Nombre de pôles	Calibre (A)
353683	2	AC	Vis/vis	Bipolaire	40
353711	2	AC	Vis/auto	Bipolaire	40
353732	2	A	Vis/auto	Bipolaire	40
353697	2	A	Vis/vis	Bipolaire	40
353676	2	AC	Vis/vis	Bipolaire	25
353704	2	AC	Vis/auto	Bipolaire	25
498275	3	AC	Vis/vis	Tripolaire	63
353739	2	A	Vis/auto	Bipolaire	63
353718	2	AC	Vis/auto	Bipolaire	63
353690	2	A	Vis/vis	Bipolaire	25
353725	2	A	Vis/auto	Bipolaire	25

Descriptif

Permet la répartition optimisée par peigne.

Pour peigne optimisé universel mono.

Type AC : détecte les défauts à composante alternative.

Type A : détecte les défauts à composantes alternative et continue (circuits spécialisés : cuisinière, plaque de cuisson, lave-linge).

2 types de connexion :

-Vis/auto : arrivée haute par bornes à vis et sortie haute par bornes auto.

-Vis/vis : arrivée haute et sortie haute par bornes à vis.




Norme du produit

Conforme à la norme NF EN 61008-1.

Documentation

12 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires



Peigne d'alimentation HX3



Disjoncteur DNX³ 6 KA unipolaires + neutre



Coffret 13 modules Drivia