

## ▶ Kits complets pour ferme-imposte Aquilon



### Caractéristiques produits

Unité de vente (1 kit)

### Caractéristiques techniques

Code	Modèle
449968	Projetant
449961	Soufflet

### Descriptif

Kit complet permettant de réaliser un mécanisme avec 1 point de fermeture et une longueur de liaison de 5 m.

Le kit est composé de : 1 treuil E4004 avec manivelle, 1 boîtier à chaîne, 1 kit récepteur, 2 tubes Ø 10 mm longueur de 2,50 m, 1 tube magasin carré de 10 mm longueur de 0,6 m, 1 câble de 5 m, 1 sachet d'accessoires.

### Gamme

Système permettant de manœuvrer un ou plusieurs châssis en série.

S'adapte sur tous les types d'ouvrants (à soufflet et projetant).

Caractéristiques techniques et limites d'utilisation.

Manœuvre : treuil avec manivelle amovible.

Ouverture : modulable de 0 à 350 mm.

Force : effort sur la chaîne en poussée 27 kg maximum, hauteur minimale de l'ouvrant 350 mm.

Liaison : câble souple sous tube de Ø 10 mm, longueur maximale 13 m (ou 6 châssis).

Déduire 1 m de liaison par coude.

Angle : cintrage du tube rayon 100 mm mini.

Encombrement :

-sur montant dormant largeur 41 mm,

-sur traverse dormant : 45 mm en montage soufflet, 14 mm ou 25 mm en montage projetant.

Pour composer un ferme-imposte complet, prévoir : 1 treuil, 1 boîtier à chaîne, 1 kit récepteur, 1 ou plusieurs tubes, 1 longueur de câble, 1 tube magasin et 1 sachet d'accessoires.



### Documentation

3 documentation(s) disponible sur notre site internet.

### Produits complémentaires



Treuil pour ferme-imposte Aquilon



Ferme imposte à câble et boîtier à chaîne kit liaison pour projetant