

▶ Plaqueuse de chants Conturo KA65 Set FESTOOL

Caractéristiques produits

Équipements	Table + guide de chants, 4 Pains de colle transparente, 20 abrasifs StickFix Granat 80x133 mm P320, abrasif Vlies, cale de ponçage, plaquette à racler, 2 feutres de polissage, produit de polissage, pince à couper, rouleau de pression supp.
Emballage	Coffret de transport
Poids (kg)	7.90
Puissance (W)	1200
Pression sonore (dB(A))	65
Température d'utilisation maximum (°C)	210
Température d'utilisation minimum (°C)	0
Vibration (mètre par seconde carrée (m/s ²))	
Largeur du chant (millimètre (mm))	18 à 65
Épaisseur du chant (millimètre (mm))	0.5 à 3
Vitesse de travail (mètre par minute (m/min))	2 à 4
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

Descriptif

Plaqueuse de chants de panneaux en bois, plastique ou composite.
Pour travaux simples ou complexes.
Semelle de protection contre les rayures avec 3 feutres.

Changement rapide et simple des cartouches de colle.
Rayon intérieur : > 50 mm.
Temps de chauffe : 8 min.



Documentation

2 documentation(s) disponible sur
notre site internet.