Raccord rapide de sécurité air comprimé Er taraudé femelle ISO B 6

LA MARQUE legallais

p. 8-46

Image not t own

Caractéristiques produits

Diamètre de taraudage (pouce (pouce))	**1/4 G**
Unité de vente	**(1 pièce)**

Caractéristiques techniques

Code
447581

Descriptif

Gamme

Raccords air comprimé automatiques de sécurité.
Compatibles avec le profil international ISO 6150 série B.
Mécanisme de décompression : évite le risque de coup de fouet.
Corps et bague extérieurs : composite.
Joint : nitrile.
Passage : 6 mm.
Plage de service : 0 à 16 bar.
Plage de température :
-15°C à + 70°C.
Débit : 883 l/mn à 6 bar.
Poids : 47 g.

Les + produits

Connexion et déconnexion en toute sécurité. Antistatique. Antirayure.

Norme du produit

Conformes à la norme ISO B 6150 et ISO 4414.

Documentation

6 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires

Soufflette progressive air comprimé ER

Embouts taraudés femelles air comprimé IRP O6

Raccord rapide de sécurité air comprimé Er fileté mâle ISO B 6

Embouts filetés mâles air comprimé IRP O6