

Raccord rapide de sécurité air comprimé Er fileté mâle ISO B 6

1 LA MARQUE
legallais



p. 8-46

Caractéristiques produits

Diamètre de taraudage (pouce (pouce))	1/4 G
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

447588

Descriptif

Gamme

Raccords air comprimé automatiques de sécurité.
Compatibles avec le profil international ISO 6150 série B.
Mécanisme de décompression : évite le risque de coup de fouet.
Corps et bague extérieurs : composite.
Joint : nitrile.
Passage : 6 mm.
Plage de service : 0 à 16 bar.
Plage de température :
-15°C à + 70°C.
Débit : 883 l/mn à 6 bar.
Poids : 47 g.



Les + produits

Connexion et déconnexion en toute sécurité. Antistatique. Antirayure.

Norme du produit

Conformes à la norme ISO B 6150 et ISO 4414.

Documentation

6 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires



Raccord rapide de sécurité air comprimé Er taraudé femelle ISO B 6



Raccord rapide de sécurité air comprimé ER pour flexibles ISO B 6



Raccord Y égal
femelle



Soufflette
progressive air
comprimé ER