Tuyau PLT inox pliable FlexiPipe

p. 3-366

Caractéristiques produits

Matière	**Inox**
Catégorie	**Système d'installation gaz FlexiKit**
Utilisation	**Gaz naturel**
Installation	**Circuit gaz**
Unité de vente	**(1 pièce)**

Caractéristiques techniques

Code	Diamètre nominal	Longueur (m)	Rayon de cintrage minimum (mm)
464612	25	30	45
632710	20	15	30
632717	20	75	30

Descriptif

Tuyau annelé en acier inoxydable et inaltérable dans le temps.
Gaine protectrice jaune pour une identification rapide.
Pour installation en réseau de gaz naturel.
Pose facilitée en grande longueur :
-nombre de raccords limité.

-pas d'utilisation de chalumeau et de brasure.
Transport et manutention facilité : plus léger que le cuivre.
Cintrage manuel facile permettant une installation en neuf comme en rénovation (espaces restreints ou géométrie complexe).
Résistance au feu : 650°C pendant 30 min.
Pression de service (MOP) : ? 0,5 bar.

Les + produits

Une installation rapide et sans chalumeau.

Norme du produit

Certification ATG PLT 004 délivrée par Certigaz.

Documentation

3 documentation(s) disponible sur notre site internet.