

▶ Collier de sécurité inox

TEN



p. 4-94

Caractéristiques produits

Catégorie	Élément de fixation/sécurité
Installation	Gaz/fioul standard, Gaz/fioul basse température, Bois et Charbon
Type de conduit	Simple paroi inox 304 Pro
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Diamètre (mm)
459691	125
459698	139
459705	153
459712	180
459719	200

Descriptif

Gamme

"Utilisation : tubage (gaz, fuel standards et bois) et raccordement (gaz et fuel hors condensation, charbon et bois).

Tube simple paroi en inox qualité 304 (ép : 4/10e).

Soudé en continu.

Raccordement obligatoire de chaque élément avec un collier de sécurité.

Se conformer à la norme d'installation NF DTU 24-1 :

-Travaux de fumisterie.

-Système d'évacuation des produits de combustion desservant un ou des appareils.

CE 2270-CPD-049.

DOP n° TEN 10.

Pour raccordement :

-EN1856-2-T450-N1-W-Vm-L20040-G(400)M.

-EN1856-2-T250-N1-W-Vm-L20040-O(50)M.

-EN1856-2-T160-N1-W-Vm-L20040-O(20)M.

Pour tubage (avec collier) :

-EN1856-2-T450-N1-W-Vm-L20040-G.

"



Produits complémentaires



Tuyau simple
paroi Inox 304



Coude ouvert à
3 parties lisses
90°



Réduction inox
Femelle/Mâle



Tuyau rigide
émail noir mat