

## Serrures mécaniques d'urgence à verrouillage automatique SVP 5000 dormakaba



p. 1-49

### Caractéristiques produits

Main	<b>Droite réversible</b>
Entraxe mm	<b>92</b>
Axe de la serrure	<b>35</b>
Fonction de la serrure	<b>Pêne dormant et demi-tour</b>
Forme des bouts de la tèteière	<b>Ronds</b>
Réversible	<b>Oui</b>
Modèle	<b>5719</b>
Conditionnement	<b>1</b>
Type de porte	<b>Métallique</b>
Nombre de points	<b>1</b>
Matière du coffre	<b>Inox</b>
Largeur de la tèteière (mm)	<b>24</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

#### Code

466320

### Descriptif

Verrouillage automatique du pêne à la fermeture par contact avec la gâche.

Fonction : entrée par cylindre et sortie libre.

En entrée : accès de l'extérieur par déverrouillage du cylindre.

En sortie : déverrouillage d'urgence par action sur la béquille intérieure.

Tèteière de 270 x 24 mm pour les portes métalliques.

### Gamme

Serrure à larder d'urgence adaptée à l'équipement de porte sécurisé, sas d'entrée, salle informatique, commerce, entreprise, etc.

Verrouillage mécanique à la fermeture assuré par 2 points.

Pour cylindre à profil européen.  
Pêne dormant de profondeur 20 mm et demi-tour.  
Têtière en inox.  
Fouillot de 9 mm.



### Norme du produit

Conforme à la norme EN 179 et  
EN 12 209.

### Documentation

2 documentation(s) disponible sur  
notre site internet.