Paumelles pour menuiserie aluminium à clamer pour porte d'entrée - type Velox Top

fapim

p. 1-557

Caractéristiques produits

Matière	**Aluminium**
Modèle	**Velox Top**
Unité de vente	**(1 conditionnement)**

Caractéristiques techniques

Code	Finition	Conditionnement	Jeu (mm)	Dimensions de la rainure (millimètre (mm))
461434	Blanc RAL 9010	1	12.80	23 x 15
461427	Gris aluminium	1	12.80	23 x 15
461441	Noir RAL 9005	1	12.80	23 x 15
461413	Blanc RAL 9010	1	15	25 x 19,5
461406	Gris aluminium	1	15	25 x 19,5
461420	Noir RAL 9005	1	15	25 x 19,5
461392	Blanc RAL 9010	1	17	25 x 19,5
461385	Gris aluminium	1	17	25 x 19,5
461399	Noir RAL 9005	1	17	25 x 19,5
461455	Blanc Technal	1	17	25 x 21
461448	Gris aluminium	1	17	25 x 21
461462	Noir RAL 9005	1	17	25 x 21
644323	Blanc RAL 9010	1	19	25 x 19,5
644330	Noir RAL 9005	1	19	25 x 19,5
644337	Gris mat RAL 9006	1	19	25 x 19,5

Descriptif

Paumelle en aluminium à clamer pour porte d'entrée.
Pour profil aluminium à gorge.
Paumelle à deux lames avec contreplaque pré-monté.
Axe en inox.
Réglage horizontal ± 1 mm.
Dispositif anti effraction intégré.

Conditions de livraison

Livrées avec bouchons nylon et vis inox.

Les + produits

Peut être appliquée directement sur la gorge sans usinage.

Norme du produit

Certifié CE EN 1935 : 02.

Documentation

12 documentation(s) disponible sur notre site internet.