

► **Serrure à larder 3 points à têtère filante en U - Pênes dormants basculant et demi-tour Multiblindo**

ISEO[®]
ULTIMATE ACCESS TECHNOLOGIES



p. 1-76

Caractéristiques produits

Forme de la têtère	U
Fonction de la serrure	À cylindre européen
Type de pose	À larder
Nombre de points	3
Entraxe (mm)	92
Dimension du carré (mm)	8
Hauteur de la têtère (mm)	1860
Largeur de la têtère (mm)	24
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Axe (mm)	Largeur du coffre (mm)	Hauteur du coffre central (mm)	Largeur des coffres haut et bas (mm)
455330	18	33.50	255.50	33
455337	23	38.50	255.55	
455344	28	43.50	255.55	
455351	33	48.50	255.50	33

Descriptif

Têtère en U de 1860 x 24 x 6 mm.
Pênes haut et bas basculants en zamak, anti-sciage et autobloquants.
Coffres haut et bas de 160,5 x 33 mm.

Gamme

Serrure à pêne dormant basculant en zamak anti-sciage et ½ tour.

Résistant à la remontée (1000 kg).
Coffre de 19 mm d'épaisseur entièrement fermé évitant un mauvais fonctionnement du mécanisme à cause de la limaille.
Hauteur du coffre de 255,5 mm.
Mécanisme à pignon et crémaillère avec système anti-désindexation.
Possibilité de réglage de la souplesse et de la profondeur (12 à 16 mm) du pêne ½ tour.
Pour cylindre européen.
Rappel du demi-tour par la clé.
Têtière en inox 304.
Entraxe : 92 mm.
Fouillot : carré de 8 mm.
Résistance au brouillard salin 240 h.
Sur demande, serrure 3 points à tète filante motorisée.

Conditions de livraison

Livrées sans cylindre et sans gâche.



Norme du produit

Certifiées conforme à la norme
PR EN 15685:2009.

Documentation

6 documentation(s) disponible sur
notre site internet.

Produits complémentaires



Gâche centrale
plate pour pêne
dormant et demi-
tour en inox
pour serrures
Blindo et
Multiblindo



Gâche plate
pour pêne
basculant haut
ou bas en inox
pour serrures
Multiblindo



Béquilles
doubles sur
rosace type
Crystal



Tringles de
2500 mm - 6888
pour crémones
en applique
Pompier