


► **Serrure à larder 3 points à têtère filante en U -
Pênes dormants basculant et demi-tour
Multiblindo**



Caractéristiques produits

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Entraxe (mm) | 92 |
| Dimension du carré (mm) | 8 |
| Hauteur de la têtère (mm) | 1860 |
| Largeur de la têtère (mm) | 24 |
| Forme de la têtère | U |
| Fonction de la serrure | À cylindre européen |
| Type de pose | À larder |
| Nombre de points | 3 |
| Unité de vente | (1 pièce) |

Caractéristiques techniques

| Code | Axe (mm) | Largeur du coffre (mm) | Hauteur du coffre central (mm) | Largeur des coffres haut et bas (mm) |
|--------|----------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| 455330 | 18 | 33.5 | 255.5 | 33 |
| 455337 | 23 | 38.5 | 255.55 | |
| 455344 | 28 | 43.5 | 255.55 | |
| 455351 | 33 | 48.5 | 255.5 | 33 |

Descriptif

Têtère en U de 1860 x 24 x 6 mm.

Pênes haut et bas basculants en zamak, anti-sciage et autobloquants.

Coffres haut et bas de 160,5 x 33 mm.

Gamme

Serrure à pêne dormant basculant en zamak anti-sciage et ½ tour.
Résistant à la remontée (1000 kg).
Coffre de 19 mm d'épaisseur entièrement fermé évitant un mauvais fonctionnement du mécanisme à cause de la limaille.
Hauteur du coffre de 255,5 mm.
Mécanisme à pignon et crémaillère avec système anti-désindexation.
Possibilité de réglage de la souplesse et de la profondeur (12 à 16 mm) du pêne ½ tour.
Pour cylindre européen.
Rappel du demi-tour par la clé.
Têtière en inox 304.
Entraxe : 92 mm.
Fouillot : carré de 8 mm.
Résistance au brouillard salin 240 h.
Sur demande, serrure 3 points à tète filante motorisée.

Conditions de livraison

Livrées sans cylindre et sans gâche.



Norme du produit

Certifiées conforme à la norme
PR EN 15685:2009.

Documentation

3 documentation(s) disponible sur
notre site internet.

Produits complémentaires



Gâche centrale
plate pour pêne
dormant et demi-
tour en inox
pour serrures
Blindo et
Multiblindo



Gâches
centrales plates
pour bloc
réglable en inox
pour serrures
Blindo et
Multiblindo



Tringles de
2500 mm - 6888
pour crémones
en applique
Pompier



Gâche plate
pour pêne
basculant haut
ou bas en inox
pour serrures
Multiblindo