

► **Serrure à larder 3 points à têtère filante plate - Pênes dormants basculant et demi-tour Multiblindo**



p. 1-76

Caractéristiques produits

Entraxe (mm)	92
Dimension du carré (mm)	8
Hauteur de la têtère (mm)	2300
Largeur de la têtère (mm)	24
Type de pose	À larder
Nombre de points	3
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Forme de la têtère	Axe (mm)	Largeur du coffre (mm)	Hauteur du coffre central (mm)	Fonction de la serrure
455365	Plate	27	42.50	255.50	
455372	Plate	32	47.50	160.50	À cylindre européen
455379		37	52.50	160.50	

Descriptif

Têtère plate de 2300 x 24 x 3 mm.
Pênes haut et bas basculants en zamak, anti-sciage et autobloquants.
Coffres haut et bas de 160,5 x 33 mm.

Gamme

Serrure à pêne dormant basculant en zamak anti-sciage et ½ tour.
Résistant à la remontée (1000 kg).
Coffre de 19 mm d'épaisseur entièrement fermé évitant un mauvais fonctionnement du mécanisme à cause de la limaille.
Hauteur du coffre de 255,5 mm.
Mécanisme à pignon et crémaillère avec système anti-désindexation.

Possibilité de réglage de la souplesse et de la profondeur (12 à 16 mm) du pêne ½ tour.
Pour cylindre européen.
Rappel du demi-tour par la clé.
Têtière en inox 304.
Entraxe : 92 mm.
Fouillot : carré de 8 mm.
Résistance au brouillard salin 240 h.
Sur demande, serrure 3 points à têtière filante motorisée.

Conditions de livraison

Livrées sans cylindre et sans gâche.



Norme du produit

Certifiées conforme à la norme
PR EN 15685:2009.

Documentation

6 documentation(s) disponible sur
notre site internet.