


► Serrure à larder 3 points à têtère filante plate - Pênes dormants basculant et demi-tour Multiblindo



Caractéristiques produits

Entraxe (mm)	92
Dimension du carré (mm)	8
Hauteur de la têtère (mm)	2300
Largeur de la têtère (mm)	24
Type de pose	À larder
Nombre de points	3
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Axe (mm)	Largeur du coffre (mm)	Forme de la têtère	Hauteur du coffre central (mm)	Fonction de la serrure
455365	27	42.5	Plate	255.5	
455372	32	47.5	Plate	160.5	À cylindre européen
455379	37	52.5		160.5	

Descriptif

Têtère plate de 2300 x 24 x 3 mm.
Pênes haut et bas basculants en zamak, anti-sciage et autobloquants.
Coffres haut et bas de 160,5 x 33 mm.

Gamme

Serrure à pêne dormant basculant en zamak anti-sciage et ½ tour.

Résistant à la remontée (1000 kg).
Coffre de 19 mm d'épaisseur entièrement fermé évitant un mauvais fonctionnement du mécanisme à cause de la limaille.
Hauteur du coffre de 255,5 mm.
Mécanisme à pignon et crémaillère avec système anti-désindexation.
Possibilité de réglage de la souplesse et de la profondeur (12 à 16 mm) du pêne ½ tour.
Pour cylindre européen.
Rappel du demi-tour par la clé.
Têtière en inox 304.
Entraxe : 92 mm.
Fouillot : carré de 8 mm.
Résistance au brouillard salin 240 h.
Sur demande, serrure 3 points à tète filante motorisée.

Conditions de livraison

Livrées sans cylindre et sans gâche.



Norme du produit

Certifiées conforme à la norme
PR EN 15685:2009.

Documentation

3 documentation(s) disponible sur
notre site internet.

Produits complémentaires



Gâches
centrales plates
pour bloc
réglable en inox
pour serrures
Blindo et
Multiblindo



Gâche centrale
plate pour pêne
dormant et demi-
tour en inox
pour serrures
Blindo et
Multiblindo