Serrure à larder 3 points à têtière filante plate - Pênes dormants basculant et demi-tour Multiblindo

ISEO
ULTIMATE ACCESS TECHNOLOGIES

p. 1-76

Caractéristiques produits

Entraxe (mm)	**92**
Dimension du carré (mm)	**8**
Hauteur de la têtière (mm)	**2300**
Largeur de la têtière (mm)	**24**
Type de pose	**À larder**
Nombre de points	**3**
Unité de vente	**(1 pièce)**

Caractéristiques techniques

Code	Forme de la têtière	Axe (mm)	Largeur du coffre (mm)	Hauteur du coffre central (mm)	Fonction de la serrure
455365	Plate	27	42.50	255.50	
455372	Plate	32	47.50	160.50	À cylindre européen
455379		37	52.50	160.50	

Descriptif

Têtière plate de 2300 x 24 x 3 mm.
Pênes haut et bas basculants en zamak, anti-sciage et autobloquants.
Coffres haut et bas de 160,5 x 33 mm.

Gamme

Serrure à pêne dormant basculant en zamak anti-sciage et ½ tour.
Résistant à la remontée (1000 kg).
Coffre de 19 mm d'épaisseur entièrement fermé évitant un mauvais fonctionnement du mécanisme à cause de la limaille.
Hauteur du coffre de 255,5 mm.
Mécanisme à pignon et crémaillère avec système anti-désindexation.

Possibilité de réglage de la souplesse et de la profondeur (12 à 16 mm) du pêne ½ tour.
Pour cylindre européen.
Rappel du demi-tour par la clé.
Têtière en inox 304.
Entraxe : 92 mm.
Fouillot : carré de 8 mm.
Résistance au brouillard salin 240 h.
Sur demande, serrure 3 points à têtière filante motorisée.

Conditions de livraison

Livrées sans cylindre et sans gâche.

Norme du produit

Certifiées conforme à la norme PR EN 15685:2009.

Documentation

6 documentation(s) disponible sur notre site internet.