

► **Bandeaux en applique avec sélecteur de fermeture et asservissement intégré - pose côté paumelles - type GSR-EMF1**  
**dormakaba**



p. 1-226

### Caractéristiques produits

Finition	<b>Argent</b>
Montage du bandeau	<b>Côté paumelles</b>
Avec ferme-porte	<b>Non</b>
Avec asservissement	<b>Oui</b>
Modèle	<b>GSR-EMF1</b>
Montage	<b>Côté paumelles</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

Code	Tension (V)	Largeur de la porte maximum (mm)	Largeur de la porte minimum (mm)
563703	24	1350	1220
563710	24	2500	1350
563724	48	2500	1350

### Descriptif

Bandeaux aux dimensions réduites.

Permet une pose aisée sur dormant étroit.

Hauteur : 30 mm.

Épaisseur : 37,5 mm.

Bandeaux conçus pour portes à deux vantaux symétriques ou asymétriques.

(largeur mini du vantail semi fixe : 350 mm).

Régulateur de fermeture avec arrêt électromécanique garantissant le respect de l'ordre de fermeture des vantaux, et arrêt électromagnétique intégré garantissant l'asservissement ouvert.

Les bandeaux GSR EMFs'installent avec les ferme-portes de la gamme Contur : TS 93, TS 92 ou TS 91 avec sa contreplaque.

Finition : argent.

Ensemble complet avec caches pour porte à deux vantaux.

Fonctionnement à rupture.

Sur demande bandeau au design XEA.

### Conditions de livraison

Livrés sans ferme-porte.



### Norme du produit

**Marquage CE, conforme aux normes NF EN 1158 (sélecteur de fermeture), NF EN 1155 (dispositif d'asservissement) et NF-S 61937-2 (D A S).**

### Documentation

7 documentation(s) disponible sur notre site internet.