

Profils 2 x 400 kg BO 800 RN pour ventouses électromagnétiques



p. 1-170



Image not found or type unknown



Caractéristiques produits

Unité de vente (1 ensemble)

Caractéristiques techniques

Code	Finition
593390	Argent
843801	Blanc RAL 9010
843808	Noir RAL 9005

Descriptif

Conforme à la norme NF S 61937.

Installation sur tout type de porte (huisserie métallique ou bois).

Idéal pour les rénovations : largeur recouvrant les anciennes installations.

Dimensions : L2500 x l126 x P68 mm.

Alimentation automatique : 12/24/48 V DC.

Consommation électrique :

-12 V DC = 1100 mA

-24 V DC = 550 mA

-48 V DC = 275 mA Ensemble complet comprenant : 1 bandeau avec poignée de tirage intégrée 2,5 m, 1 profil pour ventouses 2,5 m, 2 ventouses 400 kg et 2 bouchons.

Sans signal.

Gamme

Ventouses sur le dormant.

Les + produits

Profils prépercés réglables et ventouses préinstallées sur le poteau technique pour un temps de pose réduit.

Norme du produit

Conforme à la norme **NF S 61-937 avec les tensions 24 V ou 48 V.**

Documentation

3 documentation(s) disponible sur notre site internet.