

▶ Plaques pour porte à recouvrement pour ouvre-porte automatique Portéo dormakaba



p. 1-246

Caractéristiques produits

Unité de vente (1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Épaisseur (mm)
843899	30
843906	40

Descriptif

Gamme

Automate de porte électro-mécanique à bras à glissière pour porte battante intérieure standard, de poids inférieur à 80 kg, et de largeur maximale 1100 mm.

Montage universel : sur huisserie ou sur vantail, réversible droite et gauche.

Angle d'ouverture jusqu'à 110 °.

Vitesse de fermeture et d'ouverture ajustable.

Temporisation de maintien à l'ouverture réglable.

A-coup final électromécanique réglable.

Installation « Plug&Go » par simple raccordement sur le secteur.

Cycle d'apprentissage de la porte, à la mise en service.

Pour les habitations privées la fréquence de passage jour est ciblée.

Équipé des fonctions Semi-automatique par impulsion sur la porte (mode Push&Go),

assistance durant le cycle d'ouverture (mode PowerLess), ouverture permanente pilotée et ouverture/fermeture automatique (mode PowerMotion).

En livraison standard actionnement à l'aide des fonctions intégrées type « Push&Go » ou « PowerLess » ou en option par télécommande ou bouton poussoir.

Dimensions (h x l x p) : 60 x 530 x 80 mm.

Tension d'alimentation : 230 V AC, 50/60 Hz.

Tension de sortie : 24 V DC, 300 mA.



Norme du produit

Conforme aux nouvelles réglementations d'accessibilité aux personnes handicapées. Équipé de nombreuses fonctions, il s'adapte à la plupart des portes intérieures standards. Son fonctionnement silencieux et sécurisé privilégie son utilisation dans l'habitat individuel ainsi que les bureaux.

Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.