

► **Vis à bois aggloméré tête fraisée
empreinte Torx acier zingué blanc
entièrement filetés Wirox**



p. 6-60

Caractéristiques produits

Matière	Acier
Finition	Zingué blanc
Forme de la tête de vis	Fraisée
Type de filetage	Total
Tête	Fraisée
Filetage	Total
Unité de vente	(1 boîte)

Caractéristiques techniques

Code	Empreinte	Dimension de l'empreinte	Conditionnement	Diamètre (mm)	Longueur (mm)
536508	Torx	T10	1000	3	16
536522	Torx	T10	1000	3	20
536529	Torx	T10	1000	3	25
536606	Torx	T20	1000	4	15
536613	Torx	T20	1000	4	20
536557	Torx	T15	1000	3.50	16
536564	Torx	T15	1000	3.50	20
536571	Torx	T15	1000	3.50	25
536585	Torx	T15	1000	3.50	35
536620	Torx	T20	1000	4	25
536578	Torx	T15	1000	3.50	30
644485	Torx	T20	1000	4	30
644506	Torx	T20	1000	4.50	20

Code	Empreinte	Dimension de l'empreinte	Conditionnement	Diamètre (mm)	Longueur (mm)
644478	Torx	T20	1000	3.50	45
644541	Torx	T20	1000	5	25
644534	Torx	T20	1000	5	20
644555	Torx	T20	500	5	35
644548	Torx	T20	500	5	30
644520	Torx	T20	1000	4.50	30
644471	Torx	T20	1000	3.50	40
644499	Torx	T20	1000	4.50	16
644492	Torx	T20	1000	4	35
644562	Torx	T20	500	5	40
644527	Torx	T20	500	4.50	35
644513	Torx	T20	1000	4.50	25



SANS
CHROME
6



Produits complémentaires



Vis à bois
aggloméré tête
fraisée
empreinte Torx
acier zingué
blanc
partiellement
filetées Wirox

Descriptif

Utilisation universelle dans le bois, le plastique et les plaques de métal.
 Revêtement Wirox : surface à très haute protection anticorrosion sans chrome 6.
 Protection plus élevée que le zingage blanc.
 Utilisation : intérieure ou extérieure sous abris.
 Filet à profil ondulé jusqu'à la pointe et auto amorçage optimisé.
 Pointe "4 CUT" à forme carré pour anti-fendage du bois y compris les feuillus.
 Crantée sous tête pour fraisage dans le bois et freinage dans l'acier.
 Vis rapide et sûre.

Conditions de livraison

Livrées en boîte "effet tiroir" à ouverture facile.