Vis à bois aggloméré tête fraisée empreinte pozidriv acier zingué blanc partiellement filetées Wirox

SPAX®

p. 6-60

Caractéristiques produits

Finition	**Zingué blanc**
Matière	**Acier**
Forme de la tête de vis	**Fraisée**
Type de filetage	**Partiel**
Tête	**Fraisée**
Filetage	**Partiel**
Unité de vente	**(1 boîte)**

Caractéristiques techniques

Code	Empreinte	Dimension de l'empreinte	Conditionnement	Diamètre (mm)	Longueur (mm)
580490	Pozidriv	PZ2	200	4	80
421330	Pozidriv	PZ2	1000	3.50	30
421337	Pozidriv	PZ2	1000	3.50	35
421344	Pozidriv	PZ2	1000	3.50	40
421379	Pozidriv	PZ2	1000	4	30
421386	Pozidriv	PZ2	1000	4	35
421393	Pozidriv	PZ2	1000	4	40
421400	Pozidriv	PZ2	500	4	45
421407	Pozidriv	PZ2	500	4	50
421414	Pozidriv	PZ2	500	4	60
421449	Pozidriv	PZ2	500	4.50	35
421456	Pozidriv	PZ2	500	4.50	40
421463	Pozidriv	PZ2	500	4.50	45

Code	Empreinte	Dimension de l'empreinte	Conditionnement	Diamètre (mm)	Longueur (mm)
421470	Pozidriv	PZ2	500	4.50	50
421477	Pozidriv	PZ2	500	4.50	60
421484	Pozidriv	PZ2	500	4.50	70
421526	Pozidriv	PZ2	500	5	40
421533	Pozidriv	PZ2	500	5	45
421540	Pozidriv	PZ2	500	5	50
421547	Pozidriv	PZ2	500	5	60
421554	Pozidriv	PZ2	200	5	70
421561	Pozidriv	PZ2	200	5	80
421568	Pozidriv	PZ2	200	5	90
421575	Pozidriv	PZ2	200	5	100
421582	Pozidriv	PZ2	200	5	110
421589	Pozidriv	PZ2	200	5	120
644436	Pozidriv	PZ2	500	3.50	50

SANS CHROME 6

Descriptif

Utilisation universelle dans le bois, le plastique et les plaques de métal.
Revêtement Wirox : surface à très haute protection anticorrosion sans chrome 6.
Protection plus élevé que le zingage blanc.
Utilisation : intérieure ou extérieure sous abris.
Filet à profil ondulé jusqu'à la pointe et auto amorçage optimisé.
Pointe "4 CUT" à forme carré pour anti-fendage du bois y compris les feuillus.
Crantée sous tête pour fraisage dans le bois et freinage dans l'acier.
Vis rapide et sûre.

Conditions de livraison

Livrées en boîte "effet tiroir" à ouverture facile.

Produits complémentaires

Vis à bois aggloméré tête fraisée empreinte Pozidriv acier zingué blanc entièrement filetées Wirox