

► **Vis à bois aggloméré tête fraisée  
empreinte Pozidriv acier zingué  
bichromaté partiellement filetés Yellox**



p. 6-57

### Caractéristiques produits

Matière	<b>Acier</b>
Finition	<b>Acier zingué bichromaté</b>
Tête	<b>Fraisée</b>
Filetage	<b>Partiel</b>
Empreinte	<b>Pozidriv</b>
Unité de vente	<b>(1 boîte)</b>

### Caractéristiques techniques

Code	Conditionnement	Dimension de l'empreinte	Longueur (mm)	Diamètre (mm)
421022	200	PZ 2	80	4.50
421106	200	PZ 2	90	5
421113	200	PZ 2	100	5
644359	200	PZ 2	70	5
644310	500	PZ 2	40	4.50
644240	1000	PZ 2	35	3.50
644373	200	PZ 2	110	5
644366	200	PZ 2	80	5
644352	500	PZ 2	60	5
644345	500	PZ 2	50	5
644338	500	PZ 2	70	4.50
644331	500	PZ 2	60	4.50
644324	500	PZ 2	50	4.50
644289	500	PZ 2	50	4

Code	Conditionnement	Dimension de l'empreinte	Longueur (mm)	Diamètre (mm)
644282	500	PZ 2	45	4
644275	1000	PZ 2	40	4
644268	1000	PZ 2	35	4
644303	500	PZ 2	60	4
644380	200	PZ 2	120	5

## Descriptif

Utilisation universelle dans le bois, le plastique et les plaques de métal.  
 Revêtement Yellox : surface à très haute protection anticorrosion sans chrome 6.  
 Protection 6 x plus élevée que le zingage blanc.  
 Utilisation : intérieure.  
 Filet à profil ondulé jusqu'à la pointe et auto amorçage optimisé.  
 Pointe "4 CUT" à forme carré pour anti-fendage du bois y compris les feuillus.  
 Crantée sous tête pour fraisage dans le bois et freinage dans l'acier.  
 Vis rapide et sûre.

## Conditions de livraison


Livrées en boîte "effet tiroir" à ouverture facile.



SANS  
CHROME  
6



## Produits complémentaires



Vis à bois  
 aggloméré tête  
 fraisée  
 empreinte  
 Pozidriv acier  
 zingué  
 bichromaté  
 entièrement  
 filetés Yellox